
Malleable cast iron hexagon nipple



- Certificate: UL Listed / FM Approved / NSF 61
- Standard: ISO 49 / EN 10242, symbol C
- Material: BS EN 1562, EN-GJMB-350-10
- Thread: BSPT
- W. pressure: 20 ~ 25 bar, ≤ PN25
- Surface: Black iron / hot dip galvanized



Available size

Size			A	Ref. No.
Inch	DN	mm	mm	
1/4"	8	13.5	36	M3001 (UL/FM)
3/8"	10	17.2	38	M3002 (UL/FM)
1/2"	15	21.3	44	M3003 (UL/FM)
3/4"	20	26.9	47	M3004 (UL/FM)
1"	25	33.7	53	M3005 (UL/FM)
1-1/4"	32	42.4	57	M3006 (UL/FM)
1-1/2"	40	48.3	59	M3007 (UL/FM)
2"	50	60.3	68	M3008 (UL/FM)
2-1/2"	65	76.1	75	M3009 (UL/FM)
3"	80	88.9	83	M3010 (UL/FM)
4"	100	114.3	95	M3011 (UL/FM)
6"	150	165.1	114	M3013 (UL/FM)

Note: NSF 61 certificate is available for M3003 ~ M3011, except M3001, M3002, M3013.