
# Malleable cast iron male and female 90° long sweep bend



- Certificate: UL Listed / FM Approved / NSF 61
- Standard: ISO 49 / EN 10242, symbol C
- Material: BS EN 1562, EN-GJMB-350-10
- Thread: BSPT
- W. pressure: 20 ~ 25 bar, ≤ PN25
- Surface: Black iron / hot dip galvanized




## Available size

| Size | | | A | B | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Inch | DN | mm | mm | mm | |
| 1/4" | 8 | 13.5 | 40 | 36 | M4501 (UL/FM) |
| 3/8" | 10 | 17.2 | 48 | 42 | M4502 (UL/FM) |
| 1/2" | 15 | 21.3 | 55 | 48 | M4503 (UL/FM) |
| 3/4" | 20 | 26.9 | 69 | 60 | M4504 (UL/FM) |
| 1" | 25 | 33.7 | 85 | 75 | M4505 (UL/FM) |
| 1-1/4" | 32 | 42.4 | 105 | 95 | M4506 (UL/FM) |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 116 | 105 | M4507 (UL/FM) |
| 2" | 50 | 60.3 | 140 | 130 | M4508 (UL/FM) |
| 2-1/2" | 65 | 76.1 | 176 | 165 | M4509 (UL/FM) |
| 3" | 80 | 88.9 | 205 | 190 | M4510 (UL/FM) |
| 4" | 100 | 114.3 | 260 | 245 | M4511 (UL/FM) |
| 6" | 150 | 165.1 | 365 | 345 | M4513 (UL/FM) |

**Note:** NSF 61 certificate is available for M4502 ~ M4511, except M4501, M4513.