
# Brass NRS gate valve



- Certificate: ISO
- Material: Brass
- Connection: Thread, BSPT / BSPP (G) / NPT
- Temperature: -20°C to 170°C
- W. pressure: PN 16 (1.6 MPa)
- Surface: Rough brass




## Available size

| Size | | Dimension (mm) | | | Connection | Working pressure | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | DN | L | H | D | | | |
| 1/2" | 15 | 45 | 71 | 55 | BSPT / BSPP (G) / NPT | PN 16 | VC0901 |
| 3/4" | 20 | 50 | 76 | 55 | BSPT / BSPP (G) / NPT | PN 16 | VC0902 |
| 1" | 25 | 55 | 83 | 60 | BSPT / BSPP (G) / NPT | PN 16 | VC0903 |
| 1-1/4" | 32 | 60 | 98 | 72 | BSPT / BSPP (G) / NPT | PN 16 | VC0904 |
| 1-1/2" | 40 | 63 | 109 | 72 | BSPT / BSPP (G) / NPT | PN 16 | VC0905 |
| 2" | 50 | 69 | 130 | 80 | BSPT / BSPP (G) / NPT | PN 16 | VC0906 |
| 2-1/2" | 65 | 88 | 164 | 100 | BSPT / BSPP (G) / NPT | PN 16 | VC0907 |
| 3" | 80 | 95 | 180 | 110 | BSPT / BSPP (G) / NPT | PN 16 | VC0908 |
| 4" | 100 | 114 | 235 | 130 | BSPT / BSPP (G) / NPT | PN 16 | VC0909 |