
Flanged reducing tee



- Certificate: ISO
- Standard: Refer to ANSI / UL 213C, EN 1092
- Material: Ductile iron
- Flanged end: EN 1092-2, PN10 / PN 16 / PN 25, RF or ANSI B16.1 Class 125, B16.42 Class 150, FF or RF
- Rated pressure: 300 ~ 500 psi
- Surface: Red or blue painting



Available size

Size			Center to end (mm)		Ref. No.
Inch	DN	mm	L1	L2	
4" x 3"	100 x 80	114.3 x 88.9	180	175	U5401
6" x 3"	150 x 80	165.1 x 88.9	220	205	U5402
6" x 4"	150 x 100	165.1 x 114.3	220	210	U5403
8" x 3"	200 x 80	219.1 x 88.9	260	235	U5404
8" x 4"	200 x 100	219.1 x 114.3	260	240	U5405
8" x 6"	200 x 150	219.1 x 165.1	260	250	U5406
10" x 4"	250 x 100	273.0 x 114.3	350	275	U5407
10" x 6"	250 x 150	273.0 x 165.1	350	300	U5408
10" x 8"	250 x 200	273.0 x 219.1	350	325	U5409
12" x 4"	300 x 100	323.9 x 114.3	400	300	U5410
12" x 6"	300 x 150	323.9 x 165.1	400	325	U5411
12" x 8"	300 x 200	323.9 x 219.1	400	350	U5412
14" x 4"	350 x 100	355.6 x 114.3	425	325	U5413
14" x 6"	350 x 150	355.6 x 165.1	425	325	U5414
14" x 8"	350 x 200	355.6 x 219.1	425	325	U5415
14" x 12"	350 x 300	355.6 x 323.9	425	425	U5416
16" x 4"	400 x 100	406.4 x 114.3	450	350	U5417
16" x 6"	400 x 150	406.4 x 165.1	450	350	U5418

Flanged reducing tee

Available size

Size			Center to end (mm)		Ref. No.
Inch	DN	mm	L1	L2	
16" x 8"	400 x 200	406.4 x 219.1	450	350	U5419
16" x 12"	400 x 300	406.4 x 323.9	450	450	U5420
18" x 4"	450 x 100	457.2 x 114.3	475	375	U5421
18" x 6"	450 x 150	457.2 x 165.1	475	375	U5422
18" x 8"	450 x 200	457.2 x 219.1	475	375	U5423
18" x 12"	450 x 300	457.2 x 323.9	475	475	U5424
18" x 16"	450 x 400	457.2 x 406.4	475	475	U5425
20" x 4"	500 x 100	508.0 x 114.3	500	400	U5426
20" x 6"	500 x 150	508.0 x 165.1	500	400	U5427
20" x 8"	500 x 200	508.0 x 219.1	500	400	U5428
20" x 12"	500 x 300	508.0 x 323.9	500	500	U5429
20" x 16"	500 x 400	508.0 x 406.4	500	500	U5430
24" x 6"	600 x 150	609.6 x 165.1	550	450	U5431
24" x 8"	600 x 200	609.6 x 219.1	550	450	U5432
24" x 12"	600 x 300	609.6 x 323.9	550	550	U5433
24" x 16"	600 x 400	609.6 x 406.4	550	550	U5434